


## Soluție completă cu vas WC suspendat Geberit AquaClean Sela



Imagine exemplificativă



### Domenii de utilizare

- Pentru utilizarea confortabilă a WC-ului
- Pentru curățarea cu blândețe cu apă în zona anală și vaginală

### Caracteristici

- Pregătirea apei calde cu preparator instantaneu de apă caldă menajeră
- Spălare perineală cu WhirlSpray-tehnologie de spălare
- Duză pentru doamne separată în poziție de repaus protejată
- Temperatura apei de duș, reglabilă
- Intensitatea jetului de apă reglabilă în cinci trepte
- Braț de duș, cu poziționare în cinci trepte
- Oscilarea jetului de apă în plan orizontal (mișcarea automată înainte și înapoi a brațului dușului)
- Curățare preliminară și ulterioară automată a duzei de duș cu apă proaspătă
- Program de detartrare
- Vas de ceramică WC fără margine de spălare, cu tehnică de clătire TurboFlush
- WC cu spălare verticală
- Detecția utilizatorului
- Colac WC și capac WC cu funcție automată de coborâre
- Capac de WC cu SoftOpening
- Activarea iluminării pentru orientare cu senzor de luminozitate
- Iluminare pentru orientare, cu posibilitate de reglare în șapte culori
- Funcții și setări cu ajutorul telecomenzii
- Trei profiluri programabile
- Compatibil cu aplicația Geberit Home

- Conectare la alimentarea cu apă, lateral, stânga, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Alimentare de la rețea cu cablu trifilar flexibil cu manta, lateral dreapta, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Conectare la alimentarea cu apă, extern, lateral cu accesorii, posibil
- Alimentare electrică de la rețea, posibilă extern, cu priză în partea dreaptă
- Omologare conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Date tehnice

Grad de protecție	IPX4
Clasa de protecție	I
Tensiune nominală	230 V AC
Frecvență a rețelei	50 Hz
Putere consumată	1850 W
Putere consumată în standby	≤ 0.5 W
Presiune de curgere	0.5–10 bar
Temperatură de operare	5–40 °C
Interval de setare a temperaturii apei	34–40 °C
Calculul debitului de curgere	0.02 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar
Durata dușului	50 s
Sarcină maximă pe colacul WC	150 kg

### Lista elementelor livrate

- Set de racordare la apă pentru rezervoarele încastrate Sigma și Omega 12 cm, înălțime de instalare 112 cm
- Mufă de conectare pentru alimentare de la rețea
- Set de izolare acustică
- Protecție împotriva stropirii
- Agent detartrant 125 ml
- Set de curățare
- Set de racordare pentru WC, ø 90 mm
- Telecomandă cu suport de perete și baterie CR2032
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B	H	T	
146.224.11.1	Vas de ceramică WC: alb / KeraTect Capac de design: alb	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	
146.224.21.1	Vas de ceramică WC: alb / KeraTect Capac de design: cromat lucios	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	
146.224.JT.1	Vas de ceramică WC: alb mat Capac de design: alb mat	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	Nou

### Accesorii

- Panou de comandă montat pe perete pentru Geberit AquaClean Sela
- Modul de interfață 4,1 V, pentru Geberit AquaClean Mera / Sela
- Modul de interfață 12 V, pentru Geberit AquaClean Mera / Sela



- 
- Împreună cu acest produs, este livrat agentul detartrant Geberit AquaClean. Acest produs consumabil conține substanțe periculoase clasificate. Indicații și măsuri pentru utilizarea în siguranță a substanțelor periculoase se găsesc pe site [www.geberit.com](http://www.geberit.com).