

Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cu acționare electronică a spălării, alimentare electrică de la rețea, montaj aparent, acoperit



Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru acționarea automată a spălării pisoarelor
- Pentru acționarea mascată a spălării pisoarelor
- Pentru instalare în spatele vasului ceramic
- Pentru instalații de pisoare cu alimentare prin spate și evacuare spre spate
- Pentru elemente de instalare Geberit pentru pisoar, pentru sisteme integrate de comandă a spălării pentru pisoar sau sisteme de comandă a spălării pentru pisoar aparente, acoperite

Caracteristici

- Sursă de curent, de la alimentarea de la rețea
- Bloc de alimentare de la rețea integrat, cu LED-indicator luminos
- Sistem de comandă a spălării pentru pisoar cu LED-indicator luminos
- Setările dispozitivului și funcționarea cu un dispozitiv mobil prin interfața Bluetooth® integrată
- Compatibil cu aplicația Geberit Control
- Statistici de funcționare accesibile prin intermediul Geberit Control App
- Conectabil în rețea fără fir cu Geberit Gateway prin Bluetooth® (începând cu anul de fabricație ianuarie 2024)
- Compatibil cu Geberit Connect
- Timp de spălare reglabil
- Spălare la intervale reglabile
- Adaptarea dinamică a timpilor de spălare
- Cu posibilitate de reglare a modului hibrid, pentru economie de apă
- După racordarea la rețea, gata pentru o utilizare
- Spălare unică după activarea alimentării cu tensiune
- Rezistent la vandalism
- Comandă întrerupere a alimentării de la rețea
- Funcție de închidere a supapei la întreruperea alimentării de la rețea

Lista elementelor livrate

- Electronica de comandă
- Sifon pisoar cu senzor

- Senzor de luminozitate pentru dezactivarea sistemului de comandă a spălării pentru pisoar cu pisoarul demontat

Date tehnice

Grad de protecție	IPX4
Tensiune nominală	110-240 V AC
Frecvență a rețelei	50-60 Hz
Tensiune de lucru	6.6 V DC
Putere consumată	< 0.5 W
Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.18 l/s
Calculul debitului de curgere	0.23 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar
Domeniu de setare pentru spălare la intervale	1-168 h
Setare din fabrică pentru spălare la intervale	24 h
Domeniu de setare pentru intervalul de spălare	3-180 s
Setare din fabrică pentru intervalul de spălare	5 s
Interval de setare a timpului de detecție	3-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de detecție	7 s
Interval de setare a timpului de spălare	1-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de spălare	7 s
Material	Brass / plastic

- Tronson de apă cu electrovalvă

Cod art.

116.076.00.1

Accesorii

- Cot Geberit Silent-PP