

Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit, acționare spălare electronică, alimentare de la baterie, montaj aparent, acoperit



Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru acționarea automată a spălării pisoarelor
- Pentru acționarea mascată a spălării pisoarelor
- Pentru instalare în spatele vasului ceramic
- Pentru instalații de pisoare cu alimentare prin spate și evacuare spre spate
- Pentru elemente de instalare Geberit pentru pisoar, pentru sisteme integrate de comandă a spălării pentru pisoar sau sisteme de comandă a spălării pentru pisoar aparente, acoperite

Caracteristici

- Sursă de curent, de la baterie
- Sistem de comandă a spălării pentru pisoar cu LED-indicator luminos
- Setările dispozitivului și funcționarea cu un dispozitiv mobil prin interfața Bluetooth® integrată
- Compatibil cu aplicația Geberit Control
- Statistici de funcționare accesibile prin intermediul Geberit Control App
- Starea de încărcare a bateriei accesibilă prin intermediul Geberit Control App
- Conectabil în rețea fără fir cu Geberit Gateway prin Bluetooth® (începând cu anul de fabricație ianuarie 2024)
- Compatibil cu Geberit Connect
- Timp de spălare reglabil
- Spălare la intervale reglabilă
- Adaptarea dinamică a timpilor de spălare
- Cu posibilitate de reglare a modului hibrid, pentru economie de apă
- Rezistent la vandalism
- Avertizare în caz de baterie slabă
- Funcție de închidere a supapei la baterie goală
- Senzor de luminozitate pentru dezactivarea sistemului de comandă a spălării pentru pisoar cu pisoarul demontat

Lista elementelor livrate

- Electronica de comandă
- Sifon pisoar cu senzor
- Tronson de apă cu electrovalvă
- 2 baterii alcaline mangan, tip AA, 1,5 V

Date tehnice

Tipul bateriei	Alcaline (1,5 V AA)
Durata de viață a bateriei livrate	2 ani
Grad de protecție	IPX4
Tensiune de lucru	3 V DC
Putere consumată	< 0.5 W
Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.18 l/s
Calculul debitului de curgere	0.23 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar
Domeniu de setare pentru spălare la intervale	1-168 h
Setare din fabrică pentru spălare la intervale	24 h
Domeniu de setare pentru intervalul de spălare	3-180 s
Setare din fabrică pentru intervalul de spălare	5 s
Interval de setare a timpului de detecție	3-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de detecție	7 s
Interval de setare a timpului de spălare	1-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de spălare	7 s
Material	Brass / plastic

Cod art.

116.077.00.1

Accesorii

- Cot Geberit Silent-PP