

Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cu acționare spălare electronică, alimentare electrică de la rețea, montaj încorporat, acoperit



Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru acționarea automată a spălării pisoarelor
- Pentru acționarea mascată a spălării pisoarelor
- Pentru montarea în elemente de instalare pentru pisoar Geberit, cu sistem de comandă a spălării pentru pisoar pentru montaj mascat
- Pentru montarea la kituri de instalare pentru sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit (începând cu anul de fabricație 2009)
- Pentru instalații de pisoare cu alimentare prin spate și evacuare spre spate

Caracteristici

- Sursă de curent, de la alimentarea de la rețea
- Bloc de alimentare de la rețea integrat, cu LED-indicator luminos
- Sistem de comandă a spălării pentru pisoar cu LED-indicator luminos
- Setările dispozitivului și funcționarea cu un dispozitiv mobil prin interfața Bluetooth® integrată
- Compatibil cu aplicația Geberit Control
- Statistici de funcționare accesibile prin intermediul Geberit Control App
- Conectabil în rețea fără fir cu Geberit Gateway prin Bluetooth® (începând cu anul de fabricație ianuarie 2024)
- Conectabil în rețea prin cablu cu gateway-ul Geberit prin intermediul unui convertor GEBUS (începând cu anul de fabricație ianuarie 2024)
- Compatibil cu Geberit Connect
- Timp de spălare reglabil
- Spălare la intervale reglabile
- Adaptarea dinamică a timpilor de spălare
- Cu posibilitate de reglare a modului hibrid, pentru economie de apă
- După racordarea la rețea, gata pentru o utilizare
- Spălare unică după activarea alimentării cu tensiune
- Cu posibilitatea reducerii volumului de spălare de la șurubul de reglare din kitul de instalare până la 0,5 l pentru fiecare spălare
- Rezistent la vandalism

Lista elementelor livrate

- Electronica de comandă
- Sifon pisoar cu senzor
- Protecție împotriva stropirii
- Electrovalvă

- Comandă întrerupere a alimentării de la rețea
- Funcție de închidere a supapei la întreruperea alimentării de la rețea
- Senzor de luminozitate pentru dezactivarea sistemului de comandă a spălării pentru pisoar cu pisoarul demontat

Date tehnice

Grad de protecție	IPX4
Tensiune nominală	110-240 V AC
Frecvență a rețelei	50-60 Hz
Tensiune de lucru	4.5 V DC
Putere consumată	< 0.5 W
Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.18 l/s
Calculul debitului de curgere	0.23 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar
Domeniu de setare pentru spălare la intervale	1-168 h
Setare din fabrică pentru spălare la intervale	24 h
Domeniu de setare pentru intervalul de spălare	3-180 s
Setare din fabrică pentru intervalul de spălare	5 s
Interval de setare a timpului de detecție	3-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de detecție	7 s
Interval de setare a timpului de spălare	1-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de spălare	7 s

- Bloc de alimentare de la rețea
- Țeavă de evacuare
- Material de fixare

Cod art.

116.086.00.1