


## Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cu acționare spălare electronică, alimentare de la baterie, tip 50, capac de protecție



Imagine exemplificativă

### Domenii de utilizare

- Pentru acționarea automată a spălării pisoarelor
- Pentru elemente de instalare Geberit pentru pisoar cu acționare din față
- Pentru montarea la kituri de instalare pentru sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit (începând cu anul de fabricație 2009)

### Caracteristici

- Clapetă de acționare cu sistem de siguranță
- Recunoașterea sigură a distanței cu infraroșu
- Senzor infraroșu, cu reglaj automat
- Detecție în infraroșu fără influențe din partea fundalului
- Cu posibilitate de reglare a modului hibrid, pentru economie de apă
- Timp de spălare reglabil
- Spălare la intervale reglabile
- Adaptarea dinamică a timpilor de spălare
- Pre-spălare reglabilă
- Cu posibilitate de modificare pentru funcționare cu pisoar cu capac
- Spălare unică după activarea alimentării cu tensiune
- Alimentat la baterie
- Setările funcțiilor, precum și interogări, se pot face cu telecomanda de service Geberit
- Setările dispozitivului și funcționarea cu un dispozitiv mobil prin interfața Bluetooth® integrată
- Compatibil cu aplicația Geberit Control
- Conectabil în rețea prin cablu cu gateway-ul Geberit prin intermediul unui convertor GEBUS
- Conectabil în rețea fără fir cu Geberit Gateway prin Bluetooth
- Compatibil cu Geberit Connect
- Avertizare în caz de baterie slabă
- Funcție de închidere a supapei la baterie goală
- Sistemul de acționare a spălării poate fi dezactivat
- Cu posibilitatea reducerii volumului de spălare de la șurubul de reglare din kitul de instalare până la 0,5 l pentru fiecare spălare

- Grupă de baterii II conform DIN 4109

### Date tehnice

Tipul bateriei	Alcaline (1,5 V AA)
Durata de viață a bateriei livrate	2 ani
Grad de protecție	IP45
Tensiune de lucru	3 V DC
Putere consumată	< 0.5 W
Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Umiditate relativă a aerului	< 100 %
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.18 l/s
Calculul debitului de curgere	0.23 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar
Domeniu de setare pentru spălare la intervale	1-168 h
Setare din fabrică pentru spălare la intervale	24 h
Domeniu de setare pentru intervalul de spălare	3-180 s
Setare din fabrică pentru intervalul de spălare	5 s
Interval de setare a timpului de detecție	3-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de detecție	7 s
Interval de setare a timpului de spălare	1-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de spălare	7 s

### Lista elementelor livrate

- Capac de protecție tip 50 cu fereastră senzor infraroșu
- Control prin infraroșu, premontat pe rama de montare
- Electrovalvă
- Locaș pentru baterii
- 2 baterii alcaline mangan, tip AA, 1,5 V
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	Material
116.036.GH.1	Cromat, lustruit	Piesă turnată din zinc
116.036.QB.1	Roșie-aurie / Lustruit, strat easy-to-clean	Piesă turnată din zinc
116.036.QD.1	Crom negru / Lustruit, strat easy-to-clean	Piesă turnată din zinc
116.036.QF.1	brass-coloured / Lustruit, strat easy-to-clean	Piesă turnată din zinc