



Robinet de spălare Geberit pentru pisoar, acționare spălare electronică, alimentare de la baterie, montaj aparent



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru acționarea automată a spălării pisoarelor
- Pentru înlocuirea sistemului spălare sub presiune a pisoarului, cu acționare manuală și montaj aparent
- Pentru renovări, modificări constructive sau construcții noi
- Pentru racorduri de apă încastată din spate
- Pentru încăperi cu distanță minimă redusă față de peretele opus

Caracteristici

- Recunoașterea sigură a distanței cu infraroșu
- Senzor infraroșu, cu reglaj automat
- Detecție în infraroșu fără influențe din partea fundalului
- Cu setarea manuală a timpului de spălare
- Spălare la intervale reglabile
- Alimentat la baterie
- Avertizare în caz de baterie slabă
- Funcție de închidere a supapei la baterie goală

Date tehnice

Tipul bateriei	CR-P2 (6 V)
Grad de protecție	IP45
Tensiune de lucru	6 V DC
Presiune de curgere	1-10 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Calculul debitului de curgere	0.4 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar
Domeniu de setare pentru spălare la intervale	24 / 48 / 0 h
Setare din fabrică pentru spălare la intervale	Oprit
Setare din fabrică pentru timpul de detecție	7 s
Interval de setare a timpului de spălare	2-30 s
Setare din fabrică pentru timpul de spălare	7 s
Material	Chrome-plated

Lista elementelor livrate

- Corpul armăturii
- Control prin infraroșu
- Electrovalvă
- Baterie litiu, tip CR-P2 6 V
- Flanșă de racordare la perete R 1/2"

Cod art.	Culoare/suprafață
----------	-------------------

115.805.21.3	Cromat lucios
--------------	---------------