

Set de înlocuire Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru pisoar electronic, alimentare electrică de la rețea



Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru modificarea sistemelor existente de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cu alimentare electrică de la rețea și capac de protecție 16 x 16 cm
- Pentru modificarea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cod. art. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Pentru acționarea automată a spălării pisoarelor
- Neadekvat pentru montare în elemente de instalare Geberit pentru pisoar cu acționare de sus
- Neadekvat pentru montare în elemente de instalare Geberit pentru pisoar cu acționare laterală
- Neadekvat pentru transformarea pisoarelor cu dispersor

Caracteristici

- Detecție în infraroșu fără influențe din partea fundalului
- Adaptarea dinamică a timpilor de spălare
- După racordarea la rețea, gata pentru o utilizare
- Comandă întrerupere a alimentării de la rețea
- Sistemul de acționare a spălării poate fi dezactivat
- Setările funcțiilor, precum și interogări, se pot face cu telecomanda de service Geberit
- Setările dispozitivului și funcționarea cu un dispozitiv mobil prin interfața Bluetooth® integrată
- Compatibil cu aplicația Geberit Control
- Conectabil în rețea prin cablu cu gateway-ul Geberit prin intermediul unui convertor GEBUS
- Conectabil în rețea fără fir cu Geberit Gateway prin Bluetooth
- Compatibil cu Geberit Connect

Lista elementelor livrate

- Control prin infraroșu
- Electrovalvă
- Bloc de alimentare de la rețea cu adaptor
- Ventil de închidere cu regulator
- Clemă de apăsare
- Etanșări
- Material de fixare

Date tehnice

Grad de protecție	IP45
Tensiune nominală	110-240 V AC
Frecvență a rețelei	50-60 Hz
Tensiune de lucru	4.5 V DC
Putere consumată	< 0.5 W
Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Umiditate relativă a aerului	< 100 %
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.18 l/s
Calculul debitului de curgere	0.23 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar
Domeniu de setare pentru spălare la intervale	1-168 h
Setare din fabrică pentru spălare la intervale	24 h
Interval de setare a timpului de detecție	3-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de detecție	7 s
Interval de setare a timpului de spălare	1-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de spălare	7 s

Cod art.

115.848.00.1