

Set de înlocuire Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru pisoar electronic, alimentare de la baterie



Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru modificarea sistemelor existente de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cu alimentare de la baterie și capac de protecție 16 x 16 cm
- Pentru modificarea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cod. art. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Pentru acționarea automată a spălării pisoarelor
- Neadekvat pentru montare în elemente de instalare Geberit pentru pisoar cu acționare de sus
- Neadekvat pentru montare în elemente de instalare Geberit pentru pisoar cu acționare laterală
- Neadekvat pentru transformarea pisoarelor cu dispersor

Caracteristici

- Detecție în infraroșu fără influențe din partea fundalului
- Adaptarea dinamică a timpilor de spălare
- Alimentat la baterie
- Afișaj LED pentru capacitatea bateriei
- Sistemul de acționare a spălării poate fi dezactivat
- Setările funcțiilor, precum și interogări, se pot face cu telecomanda de service Geberit
- Setările dispozitivului și funcționarea cu un dispozitiv mobil prin interfața Bluetooth® integrată
- Compatibil cu aplicația Geberit Control
- Conectabil în rețea prin cablu cu gateway-ul Geberit prin intermediul unui convertor GEBUS
- Conectabil în rețea fără fir cu Geberit Gateway prin Bluetooth
- Compatibil cu Geberit Connect

Lista elementelor livrate

- Control prin infraroșu
- Electrovalvă
- 2 baterii alcaline mangan, tip AA, 1,5 V
- Ventil de închidere cu regulator
- Clemă de apăsare
- Etanșări
- Material de fixare

Date tehnice

Tipul bateriei	Alcaline (1,5 V AA)
Durata de viață a bateriei livrate	2 ani
Grad de protecție	IP45
Tensiune de lucru	3 V DC
Putere consumată	< 0.5 W
Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Umiditate relativă a aerului	< 100 %
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.18 l/s
Calculul debitului de curgere	0.23 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar
Domeniu de setare pentru spălare la intervale	1-168 h
Setare din fabrică pentru spălare la intervale	24 h
Interval de setare a timpului de detecție	3-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de detecție	7 s
Interval de setare a timpului de spălare	1-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de spălare	7 s

Cod art.

115.849.00.1