

Stâlp Geberit Duofix, pe înălțimea încăperii



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru montare în profile de sistem Geberit Duofix
- Pentru pereți Geberit Duofix, pe toată înălțimea
- Pentru fixarea elementelor de instalare Geberit Duofix și a traverselor
- Pentru montarea ca suport intermediar sau suport terminal lateral
- Pentru acoperișuri înclinate la maximum 50°
- Pentru locașuri în tavan de până la 25 mm

Caracteristici

- Se poate instala fără unelte

Lista elementelor livrate

- Cot de fixare
- Clips de șină

- Galvanizat
- Cu înălțime reglabilă
- Fără conectare la peretele sau stâlpul posterior
- Conectarea elementelor de instalare Geberit Duofix cu cot de fixare și clips de șină

Date tehnice

Material | Oțel

Cod art.	B	H	h	T
111.871.00.1	5 cm	220-280 cm	211 cm	5 cm
111.872.00.1	5 cm	260-320 cm	251 cm	5 cm
111.873.00.1	5 cm	300-360 cm	291 cm	5 cm
111.874.00.1	5 cm	340-400 cm	331 cm	5 cm



- For ceiling lowerings of 5-25 mm with fire and sound insulation requirements, use the panel strips, bonded set (art. no. 111.288.00.1)