

Bloc de alimentare de la rețea Geberit pentru Power & Connect box



Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru instalare în Geberit Power & Connect Box
- Pentru sursa de curent a sistemelor de comandă Geberit a spălării pentru WC și a modulelor Geberit DuoFresh cu 12 V CC
- Neadekvat în combinație cu setul de protecție împotriva incendiilor pentru element de instalare Geberit Duofix pentru vas WC suspendat sau dispozitiv de închidere la incendiu pentru cotul de spălare și cotul de conectare

Caracteristici

- Separare comercială

Lista elementelor livrate

- Bloc de alimentare de la rețea cu LED indicator luminos
- Cablu de conectare

Se comandă suplimentar

- Geberit Power & Connect box

- Bloc de alimentare de la rețea cu LED indicator luminos
- Cablu de conectare cu LED-indicator luminos

Date tehnice

| | |
|---------------------|-------------|
| Grad de protecție | IPX4 |
| Tensiune nominală | 90–260 V AC |
| Frecvență a rețelei | 50–60 Hz |
| Tensiune de ieșire | 12 V DC |
| Putere consumată | 12 W |

- Raft intermediar cu bornă de conectare

Cod art.

116.096.00.1