

## Set Power & Connect box și bloc de alimentare de la rețea Geberit pentru element de instalare pentru vas WC suspendat



Imagine exemplificativă

### Domenii de utilizare

- Pentru elemente de instalare Geberit Duofix și Geberit GIS pentru vas WC suspendat, cu rezervor de apă încastrat Sigma 12 cm
- Pentru elemente de instalare Geberit Duofix și Geberit GIS pentru vas WC suspendat, cu rezervor încastrat Omega 12 cm
- Pentru sursa de curent a sistemelor de comandă Geberit a spălării pentru WC și a modulelor Geberit DuoFresh cu 12 V CC
- Pentru pregătirea conexiunilor de alimentare de la rețea a toaletelor cu duș Geberit AquaClean
- Pentru alimentarea de la rețea, ascunsă în spatele vasului de ceramică WC
- Neadekvat în combinație cu setul de protecție împotriva incendiilor pentru element de instalare Geberit Duofix pentru vas WC suspendat sau dispozitiv de închidere la incendiu pentru cotul de spălare și cotul de conectare

### Lista elementelor livrate

- Power & Connect Box
- Bloc de alimentare de la rețea cu LED indicator luminos
- Cablu de conectare

### Caracteristici

- Se poate instala fără unelte
- Separare comercială
- Bloc de alimentare de la rețea cu LED indicator luminos
- Cablu de conectare cu LED-indicator luminos
- Posibilitate de conectare pentru Geberit AquaClean
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei

### Date tehnice

Grad de protecție	IPX4
Tensiune nominală	90–260 V AC
Frecvență a rețelei	50–60 Hz
Tensiune de ieșire	12 V DC
Putere consumată	12 W

- Raft intermediar cu bornă de conectare
- Casetă de protecție
- Tub de ghidaj, lungime 0,32 m, pentru conectarea Geberit AquaClean

### Cod art.

116.098.00.1