



Element de instalare Geberit Duofix pentru duș, 130 cm, cu scurgere în perete, baterie cu montaj pe perete, încastrat, pentru o înălțime a pardoselii la admisie 90–200 mm



Domenii de utilizare

- Pentru băi private
- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru baterii încastrate sau aparente
- Pentru baterii încastrate
- Pentru hidroizolații
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei
- Pentru drenajul dușurilor la nivelul pardoselii
- Pentru înălțimea șapei ≥ 90 mm la admisie

Caracteristici

- Monitorizarea calității conform EN 1253-3
- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Nivel reglabil al etanșării, pentru conectarea fără tensiuni a hidroizolației
- Disc de etanșare, autocolant, cu folie de hidroizolație
- Folie de hidroizolație, premontată

Lista elementelor livrate

- Țeavă de evacuare din PE-HD, \varnothing 50 mm
- Cot de racordare Rp 1/2" / R 1/2", compatibil MF
- Disc de etanșare
- Suport fonoizolant

Se comandă suplimentar

- Set gata de instalare

Cod art.	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.580.00.1	50	50 mm	50 cm	130 cm	11 cm

Accesorii

- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască cu finisaj oțel inoxidabil
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, capac din oțel inoxidabil, pentru fixare prin înșurubare
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască din plastic
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, faianțabil, fără ramă
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, faianțabil, din mai multe elemente
- Profil colector Geberit pentru evacuare în perete, pentru duș
- Set de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm

- Folie de hidroizolație de 10 cm perimetral, pentru conectare la hidroizolație
- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și șine Geberit Duofix
- Placă de montaj, cu înălțime și adâncime reglabilă
- Placă de montaj din lemn stratificat, rezistent la apă
- Material de construcție clasa B2 conform DIN 4102-1, sau clasa D-s2, d0 conform EN 13501-3
- Emisie de formaldehidă clasa A conform EN 1084, resp. clasa E 1 în mod corespunzător conform EN 13936
- Înălțime reglabilă de admisie a sifonului
- Grosimea panourilor 10–40 mm
- Adecvat pentru structuri de gresie pe podea 2–26 mm
- Adecvat pentru structuri de gresie pe perete 2–35 mm
- Racord de apă uzată, lateral

Date tehnice

Capacitate de evacuare	0.8 l/s
Înălțimea sifonului	50 mm

- Manșon izolator
- Dopuri de protecție
- Capacul casei de protecție cu element de admisie integrat
- Material de fixare



- Plăcile de pardoseală din piatră naturală se pot colora în zona duşului