




## Element de instalare Geberit Duofix pentru duș, 50 cm, cu scurgere în perete, pentru o înălțime a pardoselii la admisie 90–200 mm



Imagine exemplificativă



### Domenii de utilizare

- Pentru băi private
- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei
- Pentru drenajul dușurilor la nivelul pardoselii
- Pentru înălțimea șapei  $\geq 90$  mm la admisie
- Pentru hidroizolații

### Caracteristici

- Monitorizarea calității conform EN 1253-3
- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii  $\varnothing 9$  mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Picioare autoblocante

### Lista elementelor livrate

- Țeavă de evacuare din PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Capacul casei de protecție cu element de admisie integrat

### Se comandă suplimentar

- Set gata de instalare

| Cod art.     | DN | d, $\varnothing$ | B     | H     | T       |
|--------------|----|------------------|-------|-------|---------|
| 111.591.00.1 | 50 | 50 mm            | 50 cm | 50 cm | 12.5 cm |

### Accesorii

- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască cu finisaj oțel inoxidabil
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, capac din oțel inoxidabil, pentru fixare prin înșurubare
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască din plastic
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, faianțabil, fără ramă
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, faianțabil, din mai multe elemente
- Profil colector Geberit pentru evacuare în perete, pentru duș
- Set de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm



- Plăcile de pardoseală din piatră naturală se pot colora în zona dușului

- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și șine Geberit Duofix
- Înălțime reglabilă de admisie a sifonului
- Grosimea panourilor 10–40 mm
- Adecvat pentru structuri de gresie pe podea 2–26 mm
- Adecvat pentru structuri de gresie pe perete 2–35 mm
- Nivel reglabil al etanșării, pentru conectarea fără tensiuni a hidroizolației
- Racord de apă uzată, lateral
- Folie de hidroizolație, premontată
- Folie de hidroizolație de 10 cm perimetral, pentru conectare la hidroizolație

### Date tehnice

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Capacitate de evacuare | 0.8 l/s |
| Înălțimea sifonului    | 50 mm   |

- Material de fixare