



Rezervor încastrat Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litri, înălțime de montare 106 cm



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Pentru spălare cu două volume de apă

Caracteristici

- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Cot de spălare, sudat
- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încastrat, fără unelte
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral stânga sau spate stânga

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2", compatibil MF, cu robinet de închidere cu acționare manuală
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- Set de racordare pentru WC, \varnothing 90 mm
- Cot de conectare \varnothing 90 / 110 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 coturi de fixare
- Material de fixare

- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, ajustabilă

Date tehnice

Presiune de curgere	0.1-10 bar
Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	2-4 l
Calculul debitului de curgere	0.11 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar

Cod art.	B	H	T
109.060.00.1	44 cm	39.5 cm	12 cm