


Element de instalare Geberit Duofix pentru vas WC suspendat, 98 cm, cu rezervor încastrat Omega 12 cm



Imagină exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea piesei
- Pentru montare în pereți de sistem Geberit Duofix la înălțimea piesei
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru vase WC suspendate cu o proiecție de până la 62 cm
- Pentru spălare cu două volume de apă
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și UW 75 și șine Geberit Duofix
- Cot de conectare la diferite poziții de adâncime, cu posibilitate de montare fără unelte, domeniu de reglaj 45 mm
- Dispozitiv de fixare cot de conectare, izolat acustic

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2", compatibil MF, cu robinet de închidere cu acționare manuală
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- Set de racordare pentru WC, \varnothing 90 mm
- Cot de conectare 90° din PE-HD, \varnothing 90 mm

- Rezervor încastrat cu acționare de sus sau din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încastrat, fără unelte
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral stânga sau spate stânga
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, ajustabilă
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru conectarea vaselor WC Geberit AquaClean
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea
- Se poate monta Power & Connect Box

Date tehnice

| | |
|---|---------------------|
| Presiune de curgere | 0.1-10 bar |
| Temperatura maximă a apei | 25 °C |
| Setare din fabrică pentru volumul de spălare | 6 și 3 l |
| Interval de setare pentru volum mare de spălare | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Interval de setare a volumului mic de spălare | 2-4 l |
| Calculul debitului de curgere | 0.11 l/s |
| Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere | 0.5 bar |

- Mufă de adaptare din PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

| Cod art. | B | H | T |
|--------------|-------|-------|-------|
| 111.030.00.1 | 50 cm | 98 cm | 14 cm |

Accesorii

- Geberit Power & Connect box
- Geberit Set Power & Connect box, cu raft intermediar cu terminal de conectare
- Set Power & Connect box și bloc de alimentare de la rețea Geberit pentru element de instalare pentru vas WC suspendat
- Set de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual, variantă de execuție pe colț
- Set de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual
- Doză încastrată Geberit, pentru construcție cu pereți ușori și cu pereți solizi