




Element de instalare Geberit Duofix pentru vas WC suspendat, 114 cm, cu rezervor încastrat Sigma 8 cm



Imagină exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru vase WC suspendate cu proiecție prelungită, de până la 70 cm
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Seria constructivă 2016
- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Cadru adecvat pentru vasele de WC, cu suprafață de contact mică (cu placarea peretelui cu plăci rezistente la presiune)
- Picioare galvanizate
- Suporturi cu reglare continuă a înălțimii
- Picioare autoblocante
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și șine Geberit Duofix
- Cot de conectare la diferite poziții de adâncime, cu posibilitate de montare fără unelte

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2", compatibil MF, cu robinet de închidere cu acționare manuală
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- 2 ancore de perete
- Set de racordare pentru WC, \varnothing 90 mm

- Cot de conectare în poziție de adâncime coplanară în față, cu posibilitate de montare pe verticală
- Cot de conectare prelungit, pentru conectare în podea
- Dispozitiv de fixare cot de conectare, izolat acustic
- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încastrat, fără unelte
- Racord de apă stânga sus
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție cu posibilitate de scurtare, adecvată pentru clapete de acționare aliniate la faianță
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru conectarea vaselor WC Geberit AquaClean
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea

Date tehnice

Presiune de curgere	0.1-10 bar
Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	2-4 l

- Cot de conectare 90° din PE-HD, \varnothing 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
111.796.00.1	50 cm	114 cm	8 cm

Accesorii

- Set de ancorare pe perete pentru montaj individual, pentru element de instalare Geberit Duofix pentru vas WC suspendat, cu rezervor încastrat Sigma 8 cm
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm