

Jocul volumetric de plinuri și goluri pune în relief caloriferul DEDALO pe fundalul peretelui. Sursa ascunsă de lumină detașează radiatorul de suprafața de sprijin făcându-l să pară suspendat și facilitând în același timp aranjarea prosoapelor. Funcția de portprosop îi este intrinsecă formei obiectului și, înși, a-i condiționează utilizarea. Partea hidraulică și robinetele sunt ascunse vederii, fiind integrate în unicul element de fixare pe perete. Suprafața se descompune în numeroase fețe de forme clasice cărora iluminatul le conferă preiozitate și stil. Lumina cade diferit pe fețele obiectului, permițând o percepție diversă a acestora.



Dedalo, înălțimea 1600 mm, lățime 660 mm, Quartz 1

Caracteristici Tehnice

placă radiantă
filetarea de 1/2" Gas drept
presiunea maximă admisă 4 bar
temperatura maximă admisă 95°C

Standard equipment

sistem inovator de legătură hidraulică ascunsă, instalat pe produs, prevăzut cu racorduri pentru branșare cu tuburi din cupru (diametre 12, 14, și 15mm) i multistrat (14 gros. 2 și 16 gros. 2)
sistem de fixare pe perete
sistem de iluminare cu led retractabil
aerisitor

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Depth (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weight (kg)	Capacity (lt)	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Exponent
Dedalo	90,0	900	498	50	18,00	0,70	319,0	248,0	182,0	122,0	70,0	1,386
Dedalo cu lumina	90,0	900	498	50	18,00	0,70	319,0	248,0	182,0	122,0	70,0	1,386
Dedalo	90,0	1600	660	50	23,20	1,40	827,0	665,0	509,0	361,0	223,0	1,194
Dedalo cu lumina	90,0	1600	660	50	23,20	1,40	827,0	665,0	509,0	361,0	223,0	1,194

Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Dedalo, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Standard equipment


- sistem inovator de legătură hidraulică ascunsă, instalat pe produs, prevăzut cu racorduri pentru bransare cu tuburi din cupru (diametre 12, 14, și 15mm) i multistrat (14 gros. 2 și 16 gros. 2)
- sistem de fixare pe perete
- sistem de iluminare cu led retractabil
- aerisitor

Packing

Atenția pe care Irsap o rezervă fiecărui calorifer se manifestă și în grija pentru ambalaj. Fiecare produs este protejat de un material antișoc care previne zgârieturile și deteriorările accidentale pe parcursul transportului sau a manipulării pe șantier. Toate ambalajele trebuie colectate și reciclate conform legislației în vigoare.

Colori e finisaje


SPECIAL



Bianco Perla
Cod. 16



Quartz 1
Cod. 1C




Sablé
Cod. Y4




Quartz 2
Cod. 2C




Sunstone
Cod. 2D



Bruno Tabacco
Cod. 1B




Flame Red
Cod. 7D




Purple Blue
Cod. 1D



Azurite 3
Cod. 6C



Grigio Medio
Cod. 4D



Grigio Titanio
Metallizzato - RAL
9023
Cod. L3



Grigio Perla
Cod. L6




Nero Grafite
Cod. 18




Grigio Quarzo
Cod. 31




Nero Satinato
Cod. 30



Bianco Opaco
Cod. J8



Nero Opaco
Cod. K1




Grigio Martellato
Cod. 32



Rame Martellato
Cod. J4

CLASSIC



Deep Blue
Cod. 2F

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.