


## Element de instalare Geberit Duofix pentru pisoar, 112–130 cm, universal, pentru sistem mascat de comandă a spălării pentru pisoar



### Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei
- Pentru instalarea pisoarelor
- Pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar Geberit pentru montaj mascat, rezistente la vandalism
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

### Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii  $\varnothing$  9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și UW 75 și șine Geberit Duofix
- Adaptarea înălțimii elementului la pisoar, 112–130 cm
- Carcasă încastrată universală pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar Geberit
- Bornă pentru racordare electrică în carcasa încastrată
- Conectare la alimentarea cu apă, dreapta carcasa încastrate
- Compatibil cu conectare la alimentarea cu apă MasterFix și MeplaFix

- Cot de racordare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Robinet de închidere cu ventil, premontat
- Cu tub de ghidaj încorporat pentru spălarea conductei
- Orificiu de service în spatele pisoarului
- Casetă de protecție 10,5 x 10,5 cm, cu posibilitate de scurtare fără unelte
- Furtun de spălare flexibil cu ghidaj și supapă de reținere încorporată
- Echipat cu tub de ghidaj pentru racordarea senzorului din sifon la sistemul de comandă a spălării pentru pisoar
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare  $\varnothing$  32 mm, cu înălțime reglabilă
- Dispozitiv de fixare pentru cot de conectare, cu înălțime reglabilă și izolat acustic
- Elemente de fixare a pisoarului M8, cu reglarea lățimii și a înălțimii
- Bare suport cu marcaj central, reglabile fără scule
- Cu posibilitate de dotare suplimentară cu accesorii pentru pisoare
- Cu posibilitate de modificare cu accesorii pentru pisoare cu dispersor

### Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.24 l/s
Material	Oțel

### Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2"
- Casetă de protecție cu capac
- Dopuri de protecție
- Cot de conectare din PE-HD,  $\varnothing$  63 / 50 mm
- Capac de protecție
- 2 tije filetate M8
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
111.689.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Accesorii

- Traversă de admisie Geberit, pentru pisoar cu dispersor
- Set de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm



- Pentru pisoare cu cap de pulverizare, este necesară suplimentar traversa de admisie Geberit pentru pisoar (cod art. 242.042.00.1)