


Soluție completă cu vas WC suspendat Geberit AquaClean Mera Classic



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru utilizarea confortabilă și fără miros a WC-ului
- Pentru curățarea cu blândețe cu apă în zona anală și vaginală

Caracteristici

- Sistem hibrid de apă caldă cu preparator instantaneu de apă caldă și boiler apă caldă
- Spălare perineală cu WhirlSpray-tehnologie de spălare cu duze duble
- Duză pentru doamne separată în poziție de repaus protejată
- Temperatura apei de duș, reglabilă
- Intensitatea jetului de apă reglabilă în cinci trepte
- Braț de duș, cu poziționare în cinci trepte
- Oscilarea jetului de apă în plan orizontal (mișcarea automată înainte și înapoi a brațului dușului)
- Curățare preliminară și ulterioară automată a duzei de duș cu apă proaspătă
- Program de detartrare
- Vas de ceramică WC fără margine de spălare, cu tehnică de clătire TurboFlush
- WC cu spălare verticală cu glazură specială KeraTect
- Detectia utilizatorului
- Unitate de purificare a aerului cu filtru de particule fagure ceramic, activabilă
- Unitate de purificare a aerului cu postfuncționare
- Uscător cu posibilitate de conectare
- Aer cald cu putere reglabilă în 5 trepte
- Braț de uscare, extensibil
- Temperatura uscătorului, reglabilă
- Colac WC și capac WC cu funcție automată de coborâre
- Capac de WC cu SoftOpening
- Funcții și setări cu ajutorul telecomenzii

- Patru profiluri programabile
- Compatibil cu aplicația Geberit Home
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral, stânga, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Alimentare de la rețea cu cablu trifilar flexibil cu manta, lateral dreapta, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Conectare la alimentarea cu apă, extern, lateral cu accesorii, posibil
- Alimentare electrică de la rețea, posibilă extern, cu priză în partea dreaptă
- Izolare acustică premontată
- Omologare conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Date tehnice

Grad de protecție	IPX4
Clasa de protecție	I
Tensiune nominală	230 V AC
Frecvență a rețelei	50 Hz
Putere consumată	2000 W
Putere consumată în standby	≤ 0.5 W
Presiune de curgere	0.5-10 bar
Temperatură de operare	5-40 °C
Interval de setare a temperaturii apei	34-40 °C
Calculul debitului de curgere	0.03 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar
Durata dușului	30-50 s
Sarcină maximă pe colacul WC	150 kg

Lista elementelor livrate

- Set de racordare la apă pentru rezervoarele încastate Sigma și Omega 12 cm, înălțime de instalare 112 cm
- Mufă de conectare pentru alimentare de la rețea
- Protecție împotriva stropirii
- Agent detartrant 125 ml
- Set de curățare
- Set de racordare pentru WC, ø 90 mm
- Telecomandă cu suport de perete și baterie CR2032
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B	H	T
146.204.11.1	Vas de ceramică WC: alb / KeraTect Capac de design: alb	39.5 cm	38 cm	59 cm
146.204.21.1	Vas de ceramică WC: alb / KeraTect Capac de design: cromat lucios	39.5 cm	38 cm	59 cm

Accesorii

- Modul de interfață 12 V, pentru Geberit AquaClean Mera / Sela
- Panou de comandă montat pe perete pentru Geberit AquaClean
- Modul de interfață 4,1 V, pentru Geberit AquaClean Mera / Sela



-
- Împreună cu acest produs, este livrat agentul detartrant Geberit AquaClean. Acest produs consumabil conține substanțe periculoase clasificate. Indicații și măsuri pentru utilizarea în siguranță a substanțelor periculoase se găsesc pe site www.geberit.com.